

COBRA 160	59	62	67
PTAC	21000 kg	21000 kg	21000 kg
Poids à vide indicatif	6238 kg	6347 kg	6627 kg
Longueur	5900 mm	6200 mm	6700 mm
Largeur intérieure caisse maxi	2320 mm	2320 mm	2320 mm
Hauteur de caisse	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Hauteur réhausses à blé aluminium	300 mm	300 mm	300 mm
Volume avec réhausses à blé	20,1m3	21,1m3	22,8m3
Épaisseur de la tôle de fond acier S235	5 mm	5 mm	5 mm
Épaisseur de la tôle des côtés S355	4 mm	4 mm	4 mm
Profilés châssis	300x100x8	300x100x8	300x100x8
Type de l'essieu	Boggie 21 T carré de 110—10 trous	Boggie 21 T carré de 110—10 trous	Boggie 21 T carré de 110—10 trous
Freinage hydraulique	Tambour 400x80	Tambour 400x80	Tambour 400x80
Pneumatiques d'origine	18x22,5R	18x22,5R	18x22,5R
Hauteur du sol au plancher avec roues d'origine	1510 mm	1510 mm	1510 mm
Bennage par 1 vérin télescopique	5 éléments course 1805	5 éléments course 2780	4 éléments course 2200
Diamètres tiges de vérin	88-107-126-147-170	88-107-126-147-170	88-107-126-147-170
Volume d'huile du vérin	25,8 L	39,9 L	36 L
Face avant ajourée avec plexiglas et tôle aluminium amovible* nouveauté	Origine	Origine	Origine
Porte arrière hydraulique monobloc avec une trappe à grain 400x400 en INOX	Origine	Origine	Origine
Chapes de tire arrière châssis	Origine	Origine	Origine
Flèche réglable à suspension ressort 13 lames	Origine	Origine	Origine
Béquille hydraulique avec pompe à levier	Origine	Origine	Origine
Anneau fixe	Origine	Origine	Origine
Échelle avant amovible	Origine	Origine	Origine
Support gyrophare	Origine	Origine	Origine
Double feux	Origine	Origine	Origine